



Размер установочного отверстия - Ø175 мм



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Светодиодный downlight (даунлайт) - яркий светильник, встраиваемый в подвесной потолок. Стильный и надежный светильник, отличная замена традиционным даунлайтам с КЛЛ или галогенными лампами. Прекрасно подходит для освещения помещения с высокими потолками: ТРЦ, офиса, магазина, бутика, холла, коттеджа. Широкий угол луча и матовый рассеиватель обеспечивает зрительно комфортное освещение. Резюме. LED-D020 - это качественный световой прибор 2014 модельного года, который позволяет потребителю радикально снизить платежи за свет и на многие годы забыть о необходимости менять лампы.

ЦВЕТ КОРПУСА

Белый

ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ

нейтральный белый (под заказ)

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ	~220 В/50 Гц
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	28 Вт
МАРКА СВЕТОДИОДА	Samsung
УГОЛ ЛУЧА	120°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	1870 лм
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ	Ø195x106 мм
РАЗМЕР УСТАНОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ	Ø175 мм
МАССА	690 г
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP40
ЦЕНА:	4 927 руб.